

2019 GRAND TOURING SPORT

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteur Rotax 600 ACE^{MC} avec une puissance de magnéto de 420W
- Plateforme REV-XS^{MC}
- Suspension arrière SC^{MC}-5M
- **Chenille RipSaw[®] 15 x 137 x 1.25 po**
- Skis Pilot 5,7 SL
- Frein Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable
- Excellente protection contre le vent avec un pare-brise de 18 po
- Module de commandes au guidon
- Marche arrière mécanique
- Poignées chauffantes pour le passager avec déflecteur d'air
- Manette des gaz réversible (activation au pouce ou à l'index)
- Prise pour visière chauffante à l'avant



GRAND TOURING SPORT 600 ACE^{MC} montré

MOTEUR ROTAX[®]

600 ACE^{MC}

Détails du moteur	Refroidi par liquide, quatre temps double arbre à cames en tête, carter à sec
Cylindres	2
Cylindrée	600 cc / 36,6 po ³
Alésage	74 mm / 2,9 po
Course	69,7 mm / 2,7 po
Régime maximal	7 250 tr/min
Carburant	Injection électronique
Type de carburant recommandé	Ordinaire sans plomb
Indice d'octane minimal	87
Réservoir de carburant	40 L / 10,6 gal US
Quantité d'huile à moteur	2,1 L / 2,2 pte

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	eDrive ^{MC} 2
Poulie menée	QRS (arbre court)
Engagement	2 200 tr/min
Petit engrenage (nombre de dents)	21
Petit engrenage (nombre de dents)	49
Nombre de dents, barbotin d'entraînement	8
Diamètre, barbotin de commande	183 mm / 7,2 po
Système de freinage	Frein Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable

MASSE À VIDE

234 kg / 515 lb

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV-XS ^{MC}	Démarrateur	Électrique	Rétroviseurs	De série
Skis	Pilot ^{MC} 5.7 SL	Marche arrière	Mécanique	Pare-brise	450 mm / 18 po
Siège	2 places	Pouce chauffant	De série	Carbure	Ronde 1/2
Guidon	Droit en aluminium avec crochets en J	Poignées chauffantes	De série (conducteur et passager)	Configuration carbure	102 mm / 4 po à 90°
Bloc d'élévation	115 mm / 4,5 po	Indicateur	Analogique avec indicateur	Attelage	En option

COULEUR

Blanc

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule	3 000 mm / 118,1 po
Largeur hors tout du véhicule	1 217 mm / 47,9 po
Hauteur hors tout du véhicule	1 275 mm / 50,2 po
Écartement des skis	1 077 mm / 42,4 po
Longueur hors tout des skis	1 066 mm / 42 po
Largeur nominale de la chenille	381 mm / 15 po
Longueur nominale de la chenille	3 487 mm / 137 po
Hauteur du profil de chenille	31,8 mm / 1,25 po RipSaw [®]

SUSPENSION

Suspension avant	À double bras triangulaires
Amortisseurs avant	Motion Control
Débattement vertical avant	220 mm / 8,7 po
Suspension arrière	SC ^{MC} -5M
Amortisseur central	Motion Control
Amortisseur arrière	HPG ^{MC}
Débattement vertical arrière maximal	245 mm / 9,6 po



GRAND TOURING SPORT
600 ACE^{MC} montré



GRAND TOURING SPORT 600 ACE^{MC} montré

CARACTÉRISTIQUES



Système iTC^{MC} avec mode ECO[®]

Le système exclusif d'accélérateur intelligent (iTC^{MC}) contrôlé électroniquement offre de nombreuses options pour personnaliser la conduite. Comprend trois modes de conduite pouvant être sélectionnés pendant la conduite (Sport, Standard, ECO[®]).



Manette des gaz réversible

Le levier d'accélération peut être utilisé de façon standard avec le pouce, ou pivoté pour fonctionner au doigt.



Module de contrôle au guidon

Commandes reconfigurées plus intuitives. Les interrupteurs de chaleur s'actionnent d'un mouvement de haut en bas.



Siège 2 places avec poignées pour le passager

Siège 2 places confortable avec dossier et poignées de maintien pour le passager.



Indicateur analogique et numérique

CARACTÉRISTIQUES DE L'INDICATEUR

Indicateur de vitesse	De série
Tachymètre	De série
Indicateur de carburant	De série
Indicateur de température moteur	En option